

CATALOGO

INDICE

Serie mizar reversibile anuba	4
Serie alcor rev. Pivot e serie sirio rev. cerniere a scomparsa	10
Serie mizar rev. Microtek anuba	18
Serie sirio laccata reversibile cerniere a scomparsa	20
Serie non rev. Andromeda anuba	28
Finiture	32
Inserti	36
Tipolgie di apertura	37
Porte filo muro Barausse	38
Porte filo muro Reverse4	42
Porte tagliafuoco	44
Blindato	46





SERIE MIZAR TSS REV. ANUBA

NOCE F



Oltre che per l'estrema praticità la serie Mizar si distingue anche per la vasta gamma di finiture disponibili e l'ottimo rapporto qualità/ prezzo, rappresentando la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un prodotto durevole e dal costo contenuto.

PALISSANDRO BIANCO



CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTA REVERSIBILE - TSS. Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati. Telaio in listellare. Coprifilo in multistrato. Ferramenta cromata. Cerniere Anuba. Serratura meccanica.



MIZAR TSS Bianco Matrix

MIZAR TSS
Palissandro Bianco



MIZAR TSS Rovere sbiancato





MIZAR TSS Noce F



MIZAR TSS Ciliegio



MIZAR TSS Noce Nazionale



MIZAR TSS Bianco Liscio



MIZAR TSS Bianco Liscio Vetro 185 con ferma vetro

Le ante possono essere personalizzate con diversi tipi di vetro inserito: trasparente, satinato, sabbiato o lavorato.







DIONE



La versatilità della serie ALCOR si traduce nella possibilità di offrire molteplici opzioni, per soddisfare le richieste del cliente.

PALISSANDRO BIANCO

CERNIERE PIVOT



Dettaglio cerniera PIVOT



ALCOR/SIRIO Bianco Matrix



ALCOR/SIRIO Bianco Liscio



ALCOR/SIRIO Grano



ALCOR/ANDROMEDA

Juta



ALCOR/SIRIO Bianco liscio Vetro 185 con ferma vetro



ALCOR/SIRIO Grano Vetro 210



ALCOR/SIRIOPalissandro Bianco

ALCOR/SIRIODione

ALCOR/SIRIO Telesto

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTA REVERSIBILE - TSS SERIE ALCOR/SIRIO.

Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati. Telaio in listellare. Coprifilo in multistrato. Ferramenta cromata. Cerniere a scomparsa o pivot. Serratura magnetica.

Le ante possono essere personalizzate con diversi tipi di vetro: sabbiato, trasparente, satinato o lavorato.



Tutte le finiture della serie ALCOR sono disponibili nella serie SIRIO, con due cerniere a scomparsa regolabili.



Dettaglio cerniera a scomparsa regolabili





MICROTEK Bianco Liscio



MICROTEK Grigio F.



MICROTEK Beige

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTA REVERSIBILE MICROTEK. Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati. Telaio e corpifilo in MDF. Ferramenta cromata. Cerniere Anuba. Serratura meccanica.

Le ante possono essere personalizzate con diversi tipi di vetro (Mod. Vetro 185): sabbiato, trasparente, satinato o lavorato.











PROFILO



ETIKI Laccato bianco/avorio 9001



VOLTO Laccato bianco/avorio 9001



MOVE Laccato bianco/avorio 9001



CAPETE Laccato bianco/avorio 9001



TORRE Laccato bianco/avorio 9001



MARAL Laccato bianco/avorio 9001



CARE Laccato bianco/avorio 9001

PROFILOLinea pantografata con bugna piana

Le porte, incise/pantografate profonde e leggere, sono composte da un pannello tamburato da 40 mm con ossatura in abete con anima in nido d'ape strutturato. Le porte pantografate leggere e incise sono placcate con MDF da 5 mm, mentre le pantografate profonde da 8mm. Telaio realizzato in listellare R3, guarnizione in gomma antirumore. Coprifilo piano, realizzato in multistrato 85-65x10/20 mm, ferramenta cromosatinata, serratura magnetica e due cerniere a scomparsa. Disponibile nei due colori: bianco e avorio 9001. A richiesta altri modelli e colori RAL.

SERRATURA MAGNETICA

Serratura a movimento magnetico per porte interne dal design moderno. Grazie a questa serratura la chiusura avviene con una straordinaria silenziosità trasmettendo una piacevole sensazione di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.





CERNIERE A SCOMPARSA

Cerniera a scomparsa per porte interne a filo dal design moderno con ampie regolazioni sui tre assi. Grazie a queste cerniere il movimento dell'anta è fluido e con una elevata silenziosità. Le coperture nascondono le viti di regolazione e preservano l'estetica della porta anche ad anta aperta.

SERIE ANDROMEDA CERNIERE ANUBA E SERRATURA MAGNETICA NON REVERSIBILE







COD. 63 Cenere



COD. 64 Moka



COD. 45 Antracite



COD. 25 Ciliegio Marbella



COD. 65 Terra



COD. 44 Tabacco



COD. 62 Sabbia



Dettaglio venatura Avorio

COD. 49 Avorio



COD. 61 Juta



CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTA NON REVERSIBILE - TSS. Spessore anta 44 mm - bordata a 3 lati. Telaio in MDF + listellare. Coprifilo in multistrato. Cerniere Anuba. Serratura magnetica.

FINITURE





Rovere sbiancato **Mizar TSS**



Ciliegio **Mizar TSS**



Noce F **Mizar TSS**



Noce nazionale **Mizar TSS**



Bianco liscio

Mizar TSS / Alcor / Sirio



Bianco matrix
Mizar TSS / Sirio / Alcor



Palissandro bianco
Mizar TSS / Sirio / Alcor



Dione
Sirio / Alcor



Telesto
Sirio / Alcor



Juta **Alcor / Andromeda**



Grano
Sirio / Alcor



Cenere - Cod. 63 **Andromeda**



Antracite - Cod. 45 **Andromeda**



Moka - Cod. 64 **Andromeda**



Terra - Cod. 65 **Andromeda**



Avorio - Cod. 49 **Andromeda**



Marbella - Cod. 25 **Andromeda**



Tabacco - Cod. 44 **Andromeda**



Sabbia - Cod. 62 **Andromeda**



Mais - Cod. 66

Andromeda



Bianco liscio

Mizar Microtek



Grigio F **Mizar Microtek**



Beige **Mizar Microtek**



INSERTI

Tutte le nostre porte sono disponibili con inserti in alluminio o Swarosky, anche in altre varianti.

INSERTO 1



INSERTO 2



INSERTO 3



INSERTO 4

TIPOLOGIE DI APERTURE



PIEGHEVOLE 1/2



PIEGHEVOLE 2/3-1/3



ROTOTRASLANTE



SCORREVOLE INTERNO











REVERSE4

REVERSE4 è il sistema filo muro battente che coniuga versatilità ed estetica in un'unica efficace soluzione. Composto da telajo e porta, il sistema reversibile filo muro permette con pochi semplici passaggi di personalizzare l'intera struttura in base alle proprie esigenze abitative. Permette di invertire con semplicità i versi di apertura (spingere o tirare) e passare da un'apertura a destra ad una a sinistra semplicemente ruotando il verso del telaio. Disponbile solo nelle misure standard è adattabile a qualsiasi tipo di parete, sia in muratura che in cartongesso. Offre massima libertà decorativa grazie alla totale assenza di stipiti e cornici coprifilo.

Niente stipiti, niente corpifili, totalmente versatile.

REVERSIBILE

FILOMURO BATTENTE

REVERSIBILE

Telaio Porta

H=2100 mm La serratura è posizionata esattamente al centro del pannello (1050 mm)

È previsto il montaggio di due cerniere invisibili regolabili cromo satinate





Porta tagliafuoco in TSS



Porta in rovere naturale intarsiata a quadrati.



BLINDATO FERWALL

Il rivestimento esterno può essere personalizzato con vari disegni, sia in alluminio che in multistrato.

PANNELLI PANTOGRAFATI

I migliori legni Okumè di alto spessore vengono selezionati per essere modellati in accordo ai disegni scaturiti dall'estro dei nostri architetti, che su richiesta possono riprodurre qualunque altro tipo di disegno.























PANNELLI IN ALLUMINIO

La resistenza dell'alluminio, laccato nei colori ral e/o ricoperto con le più pregiate vernici per simulare le venature e l'essenza del legno vero è unito ad uno spesso strato di MDF sagomato, rinforzato a sua volta con un ulteriore strato di alluminio.



COLORI

Sublimati legno



Castagno



Castagno chiaro



Rovere



Pino



Douglas



Noce scuro



Noce medio



Noce fulvio



Ciliegio fiamma scura



Rovere sbiancato



Wengè



Zebrano chiaro





PG



PV



PM



PR

Pellicolato PVC



Noce chiaro



Noce scuro



Verde



Bianco



Gamma RAL Tutti i colori disponibili

